

Verbindungsmitel mit Falldämpfer

Verbindungsmitel mit Falldämpfer



Produktbezeichnung	SEL1/L/K1/K1 Verbindungsmitel mit Falldämpfer	SEL2/L/K1/K11 Verbindungsmitel mit Falldämpfer	SEL6/L/K10/K11 Elastisches Verbindungsmitel mit Falldämpfer
Beschreibung	Halteseil mit Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer und beiderseits mit Schraubverschluss-Karabinern. Optional lieferbar einerseits mit automatischem Anlegehaken.	Halteseil mit Kernmantelseil ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits Schraubverschluss-Karabiner und andererseits mit automatischem Anlegehaken.	Halteseil mit elastischem Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits automatischem Haken und andererseits automatischem Anlegehaken. Kompakt und funktional.
Gemäß Norm	EN 354 / EN 355	EN 354 / EN 355	EN 354 / EN 355
Länge	1,5 m / 2 m (L)	1,5 m / 2 m (L)	1,5 m / 2 m (L)
Farbe	gelb	weiss/rot	schwarz



Produktbezeichnung	SEL3/L/K1/2XK11 Y-Verbindungsmitel mit Falldämpfer	SEL8/L/K1/2XK11 Y-Verbindungsmitel mit Falldämpfer	SEL9/L/K10/2XK11 Elastisches Y-Verbindungsmitel mit Falldämpfer
Beschreibung	Halteseile mit Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits Schraubverschluss-Karabiner und andererseits mit automatischen Anlegehaken.	Halteseile mit Kernmantelseilen, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits Schraubverschluss-Karabiner und andererseits mit automatischen Anlegehaken.	Halteseil mit elastischem Bandgewebe, ausgeführt mit Falldämpfer, einerseits automatischem Haken und andererseits automatischen Anlegehaken. 2 Farben für extra Sicherheit.
Gemäß Norm	EN 354 / EN 355	EN 354 / EN 355	EN 354 / EN 355
Länge	1,5 m / 2 m (L)	1,5 m / 2 m (L)	1,5 m / 2 m (L)
Farbe	gelb	weiss/rot	gelb/schwarz