

Faserseile / Hanfseile

Hanfseil • (DIN EN 1261) • Trossenschlag, gedreht • 3- und 4-litzig

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Litzen/Form	Farbe	Bruchlast kN
4	1,20	3/Form A	natur*	1,30
5	1,90	3/Form A	natur*	2,07
6	2,70	3/Form A	natur*	2,85
8	4,70	4/Form B	natur*	4,50
10	7,40	4/Form B	natur*	7,00
12	11,10	4/Form B	natur*	10,80
14	14,10	4/Form B	natur*	13,75
16	18,50	4/Form B	natur*	18,25
18	23,00	4/Form B	natur*	22,50
20	28,50	4/Form B	natur*	27,80
22	34,50	4/Form B	natur*	32,40
24	41,00	4/Form B	natur*	39,80
26	48,50	4/Form B	natur*	46,00
28	56,00	4/Form B	natur*	54,10
30	64,00	4/Form B	natur*	61,80
32	73,50	4/Form B	natur*	70,90
36	93,00	4/Form B	natur*	85,60
40	115,00	4/Form B	natur*	99,80



* Das Hanfseil nach DIN EN 1261 ist auch in schwarz (z.B. für den Theaterbedarf) erhältlich.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Zubehör • Umlenkrolle, leichte Baurolle für Hanfseile

Rollen-durch-messer mm	Seil-durch-messer mm	Gewicht kg/Stk.	Tragfähigkeit kg
120	22	1,45	150
160	25	2,05	200
190	28	3,50	200

Mit Kreuzbügel aus Stahl und drehbarem Lasthaken mit Sicherung, graublau lackiert, eingebaut sind die Seilrollen Nr. 19 aus Grauguß mit gebohrtem Nabenloch, Rille roh.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

