


Drahtseile / Normseile

Drahtseil 6 x 19 • S IWRC • B (znk) und/oder U (blank) • EN 12385-4 (DIN 3058)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm ² kN	1960 N/mm ² kN
7	20,10	31,00	34,20
8	26,20	40,50	44,80
9	33,20	51,20	56,70
10	40,00	63,00	69,80
11	48,40	76,20	84,80
12	57,60	90,70	100,00
13	67,60	106,00	118,00
14	78,40	124,00	137,00
15	90,00	142,00	156,00
16	102,00	161,00	179,00
17	116,00	182,00	202,00
18	130,00	204,00	226,00
19	144,00	228,00	252,00
20	160,00	252,00	279,00



- Seale-Parallelschlag mit verstärkten Außendrähten
- drallarm und spannungsarm
- verzinkt und/oder blank

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)
als auch Kreuzschlag linksgängig (zS) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!