


Drahtseile / Normseile

Drahtseil 6 x 36 • WS IWRC U (blank) • EN 12385-4 (DIN 3064)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm ² kN	1960 N/mm ² kN
8	26,20	40,30	44,70
9	33,10	51,00	56,50
10	40,90	63,00	69,80
11	49,50	76,20	84,40
12	58,90	90,70	100,00
13	69,10	106,00	118,00
14	80,20	124,00	137,00
16	105,00	161,00	179,00
18	133,00	204,00	226,00
20	164,00	252,00	279,00
22	198,00	305,00	338,00
24	236,00	363,00	402,00
26	276,00	426,00	472,00
28	321,00	494,00	547,00
32	419,00	645,00	715,00
36	530,00	817,00	904,00
40	654,00	1010,00	1120,00



- Warrington - Seale (Parallelschlag)
- drallarm und spannungsarm
- blank

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)
als auch Kreuzschlag linksgängig (zS) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!