


Drahtseile / Normseile

Drahtseile PA ummantelt / transparent • 6 x 7 • WSC / WC / FC B (znk)


Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	Konstruktion
		1770 N/mm ² kN	
1,5 / 2,8	2,50	1,42	WSC
2 / 2,8	3,00	2,25	Niro WC
2,5 / 2,8	3,00	3,97	WC
3/5	5,00	5,29	FC
4/6	9,00	9,40	FC



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Drahtseile PVC ummantelt / transparent • 6 x 7 • FC B (znk)


Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	Konstruktion
		1770 N/mm ² kN	
1,5 / 2,5	1,80	1,32	FC
2/3	2,00	2,35	FC
3/4	4,00	5,29	FC
4/5	6,00	9,40	FC
5/6	9,00	14,70	FC



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Drahtseile PVC ummantelt / rot • 6 x 7 • FC B (znk)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	Konstruktion
		1770 N/mm ² kN	
3/4	4,00	5,29	FC
4/5	6,00	9,40	FC
4/6	9,00	9,40	FC



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!