


Drahtseile / Normseile

Drahtseile PVC ummantelt / weiß • 7 x 7 • Niro • WC


Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	Konstruktion
		1770 N/mm ² kN	
3/5	4,20	14,08	WC
4/6	6,20	20,28	WC



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Drahtseile PVC ummantelt / rot • 1 x 19 • (DIN 3053)


Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	Konstruktion
		1770 N/mm ² kN	
3 / 3,8	4,20	9,26	Bowden- zuglitze



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Drahtseile PVC ummantelt / transparent • 6 x 19 • FC B (znk)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	Konstruktion
		1770 N/mm ² kN	
6/8	16,00	21,20	FC
8/10	16,00	34,80	FC
10/12	42,00	54,40	FC



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!