


# Drahtseile / Normseile

## Aufzugseile

### Aufzugseile 8 x 19 • W NFC U (blank) • EN 12385-4 • Treibscheibenseil

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von
		1570 N/mm <sup>2</sup> kN
8	22,10	30,50
9	28,00	38,60
10	34,50	47,60
11	41,80	57,60
12	49,70	68,60
13	58,40	80,50
14	67,70	93,30
15	77,70	107,10
16	88,40	121,90



■ blank


Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen (wie z.B. Aufzugseile für Lastenaufzüge) und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

### Aufzugseile 8 x 19 • W IWRC U (blank) • EN 12385-4 • Treibscheibenseil

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von
		1570 N/mm <sup>2</sup> kN
8	25,90	39,80
9	32,70	50,30
10	40,40	62,10
11	48,90	75,20
12	58,20	89,40
13	68,30	105,00
14	79,20	121,70
15	91,00	139,80
16	103,50	159,00



■ blank

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen (wie z.B. Aufzugseile für Lastenaufzüge) und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!