

Seilzubehör

Seilverbindungsstrümpfe

Seilverbindungsstrümpfe • beide Enden offen

Aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm² Nennfestigkeit handgeflochten.

Kabel Ø mm	zul. Zugkraft kN	zul. Zugkraft verstärkt kN
6-8	3,3	4,9
8-10	4,6	6,9
8-15	6,2	9,4
15-20	12,8	19,2
20-30	16,0	24,0
30-40	19,2	28,8
40-50	22,4	33,6
50-60	37,4	56,2
60-70	49,9	74,9
70-80	49,9	74,9
80-90	56,2	84,2
90-100	62,4	93,6
100-115	62,4	93,6

Seilverbindungsstrümpfe zum Verbinden und Auswechseln von zwei Kabeln oder Seilen mit gleichem Durchmesser.

In den Längen 1.500 mm und 2.000 mm, ab einem Durchmesser von 8-15 mm auch in 3.000 mm lieferbar.



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Seilverbindungsstrümpfe • ein Ende geschlossen mit 1 Kausche

Aus verzinkter Stahllitze mit 1960 N/mm² Nennfestigkeit handgeflochten.

Kabel Ø mm	zul. Zugkraft kN	Kausche Ø mm
8-15	6,2	18
15-20	12,8	18
20-30	16,0	18
30-40	19,2	20
40-50	22,4	20
50-60	37,4	24
60-70	49,9	28
70-80	49,9	28
80-90	56,2	28
90-100	62,4	28
100-115	62,4	28

Kabeleinziehstrümpfe zum Ein- und Ausziehen von Kabeln oder Seilen.

In den Längen 1.250 mm, 1.500 mm und 2.000 mm, ab einem Durchmesser von 20-30 mm auch in 3.000 mm lieferbar.



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!