

# Hebebänder mit Schlaufe

## Typ TDQ - 4-lagig


Typ TDQ • 4-lagig • nach DIN EN 1492-1



Typ	Farbe	Nennttragfähigkeit t	Bandbreite mm	min. L1 m	Standard Schlaufenart	Schlaufenlänge ca. mm	Schlaufenbreite ca. mm
TDQ 030	grün	2	30	1,00	Type 1	350	30
TDQ 060	grau	4	60	1,30	Type 3	400	50
TDQ 090	braun	6	90	1,60	Type 3	500	60
TDQ 120	blau	8	120	2,00	Type 3	600	70
TDQ 150	orange	10	150	2,20	Type 4	700	85
TDQ 180	orange	12	180	2,50	Type 4	800	100

Sie interessieren sich für höheren Tonnagen Hebebänder (bis 40 t und 600 mm Bandbreite) oder Hebebänder mit Bügel? Bitte beachten Sie hierzu die Seiten [33 bis 37](#) in diesem Katalog.

Vollverstärkte Kranschlauen auf Anfrage.



Typ 1 - Flache Schlaufe



Typ 3 - Einseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite



Typ 4 - Doppelseitig eingelegte Schlaufe auf 1/2 Bandbreite

