


Verkürzungselemente - GK 10


Verkürzungsklauen und Verkürzungshaken

Verkürzungsklaue mit Sicherung • orange lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	P x L mm	Gewicht Stk./kg
43.47.06.0000C	6-10	1,40	8	8	10	8	19	45	23	7,5x17,5	0,21
43.47.07.0000C	7-10	1,90	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	29	9x22,5	0,48
43.47.08.0000C	8-10	2,50	9,5	9,5	10	9,5	23,5	56	29	10x22,5	0,48
43.47.10.0000C	10-10	4,00	12	12	14,5	12	32,5	78	36	13x31,5	1,12
43.47.13.0000C	13-10	6,70	15,5	15,5	18	15,5	44	90	35	16x42	1,83
43.47.16.0000C	16-10	10,00	19	21	21	19	50	106	38	21x51,5	2,83



- Die konventionelle Art, ein Kettengehänge zu verkürzen.
- Fest im Kettengehänge eingebaut, mit mindestens drei Kettengliedern im Verbindungsglied.
- Entspricht den Anforderungen einer zurzeit in Vorbereitung befindlichen DIN über Kettenverkürzer Güteklasse 10.
- Auch als Verkürzungselement für Zurrketten nach EN 12195-3 einsetzbar.



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Verkürzungshaken mit Ösenanschluss • orange lackiert

Artikel Nr.	Nenngröße	Tragfähigkeit t	A mm	D mm	G mm	H mm	O mm	R mm	M mm	Gewicht Stk./kg
43.27.06.0000C	6-10	1,40	8	8,5	22	22	12	51,5	35,5	0,18
43.27.08.0000C	7/8-10	2,50	10	11	30	28	17	69	47	0,40
43.27.10.0000C	10-10	4,00	13	15	44	34	22	86,5	55	0,88
43.27.13.0000C	13-10	6,70	17	18	53	47	26	110,5	81	1,95
43.27.16.0000C	16-10	10,00	19	21	64	60	32	129	92	3,20
43.27.20.0000C	20-10	16,00	23,5	23	85	64	38	153	100	4,9
43.27.22.0000C	22-10	19,00	26	26	92	65	41	180	121	7,5
43.27.26.0000C	26-10	26,50	30,5	36	100	90	55	213	127	13

