


S-Haken - GK 8

hochfest - lange Ausführung

S-Haken • Lange Ausführung • hochfest • offene Form • rot lackiert


Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg	offene und geschl. Form a mm	offene und geschl. Form b mm	offene und geschl. Form c mm	nur geschl. Form d mm	Gewicht Stk./kg
41.69.03.00100A	100	8	115	28	28	0,1
41.69.03.00150A	150	10	115	28	28	0,1
41.69.03.00250A	250	12	153	38	38	0,2
41.69.03.00350A	350	14	191	50	50	0,4
41.69.03.00500A	500	16	229	63	63	0,7
41.69.03.00750A	750	20	267	76	76	1,2
41.69.03.01000A	1.000	22	305	88	88	1,9
41.69.03.01300A	1.300	26	331	101	101	2,7
41.69.03.01500A	1.500	28	381	114	114	3,9
41.69.03.02000A	2.000	32	407	127	127	5,3
41.69.03.02400A	2.400	36	432	139	139	7,0
41.69.03.02800A	2.800	38	460	150	150	8,8
41.69.03.03200A	3.200	40	500	160	160	10,0



Offene Form: ohne einer geschlossenen Öse.
Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschleißt).
 Geringfügige Maßabweichungen möglich.
 Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

S-Haken • Lange Ausführung • hochfest • geschlossene Form • rot lackiert

Artikel Nr.	Tragfähigkeit kg	offene und geschl. Form a mm	offene und geschl. Form b mm	offene und geschl. Form c mm	nur geschl. Form d mm	Gewicht Stk./kg
41.69.04.00100A	100	8	115	28	28	0,1
41.69.04.00150A	150	10	115	28	28	0,1
41.69.04.00250A	250	12	153	38	38	0,2
41.69.04.00350A	350	14	191	50	50	0,4
41.69.04.00500A	500	16	229	63	63	0,7
41.69.04.00750A	750	20	267	76	76	1,2
41.69.04.01000A	1.000	22	305	88	88	1,9
41.69.04.01300A	1.300	26	331	101	101	2,7
41.69.04.01500A	1.500	28	381	114	114	3,9
41.69.04.02000A	2.000	32	407	127	127	5,3
41.69.04.02400A	2.400	36	432	139	139	7,0
41.69.04.02800A	2.800	38	460	150	150	8,8
41.69.04.03200A	3.200	40	500	160	160	10,0



Geschlossene Form: mit einer geschlossenen Öse.
Mit eingeschlagener Tragfähigkeit (nicht verschleißt).
 Geringfügige Maßabweichungen möglich.
 Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!