

# C-Haken


## C-Haken

C-Haken mit verschiedenen Aufnahmemöglichkeiten von vorhandenen Kranhaken (siehe Abb. unten).

Ausführung mit Gegengewichtsausgleich und  $\frac{3}{4}$  - Zinke.


Waagerechte Zinkenlage im Leerzustand und leicht nach oben geneigte Zinkenlage unter Last.

Für eine Tragfähigkeit von 0,5 bis 40 Tonnen.



Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	A mm	B mm	H mm	Ösenmaß h x b mm	Gewicht per Stk./kg
59.C.00005.100	C 0,5 - 750	500	1000	750	400	100 x 60	35
59.C.00010.100	C 1,0 - 750	1000	1000	750	450	100 x 60	70
59.C.00025.100	C 2,5 - 750	2500	1000	750	500	120 x 75	155
59.C.00050.150	C 5,0 - 1125	5000	1500	1125	550	140 x 90	360
59.C.00075.150	C 7,5 - 1125	7500	1500	1125	550	155 x 100	520
59.C.00100.100	C 10,0 - 750	10000	1000	750	600	230 x 140	420
59.C.00100.150	C 10,0 - 1125	10000	1500	1125	650	230 x 140	665
59.C.00150.150	C 15,0 - 1125	15000	1500	1125	700	260 x 160	980
59.C.00150.200	C 15,0 - 1500	15000	2000	1500	700	260 x 160	1400
59.C.00200.125	C 20,0 - 940	20000	1250	940	700	295 x 180	1050
59.C.00200.200	C 20,0 - 1500	20000	2000	1500	700	295 x 180	1750
59.C.00250.200	C 25,0 - 1500	25000	2000	1500	850	295 x 180	2100
59.C.00300.200	C 30,0 - 1500	30000	2000	1500	950	300 x 190	2600
59.C.00400.200	C 40,0 - 1500	40000	2000	1500	1100	335 x 200	3600

C-Haken mit Kettenaufhängung	C-Haken mit Federausgleich	Coil-Kipphaken
		
Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!