


Rohrhaken RH / RHM

RH • Rohrhaken • ohne Zinkenschutz

Rohrhaken ohne Zinkenschutz.

Zum Lieferumfang gehören 2 Rohrhaken mit 2 hochfesten, geschweißten Schäkel HC 2, verzinkt mit Bolzen, Mutter und Splint. Auf Anfrage sind die Rohrhaken (z. B. zum Ersatz) auch einzeln lieferbar.

Wichtig → Die Rohrhaken dürfen grundsätzlich nur **paarweise** verwendet werden! Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz der Rohrhaken!



Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit pro Paar kg	H mm	A mm	Gewicht per Stk./kg
59.RH.00010.015	RH 01	1000	150	120	8
59.RH.00020.020	RH 02	2000	200	120	10
59.RH.00030.025	RH 03	3000	250	120	15
59.RH.00050.010	RH 05	5000	100	120	15
59.RH.00100.010	RH 10	10000	100	120	20

Geringfügige Maßabweichungen möglich.


Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

RHM • Rohrhaken • mit Zinkenschutz

Rohrhaken mit Zinkenschutz.

Zum Lieferumfang gehören 2 Rohrhaken mit 2 hochfesten, geschweißten Schäkel HC 2, verzinkt mit Bolzen, Mutter und Splint. Auf Anfrage sind die Rohrhaken (z. B. zum Ersatz) auch einzeln lieferbar.

Wichtig → Die Rohrhaken dürfen grundsätzlich nur **paarweise** verwendet werden! Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf den paarweisen Einsatz der Rohrhaken!



Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 10 Tonnen.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit pro Paar kg	H mm	A mm	Gewicht per Stk./kg
59.RHM.00010.015	RHM 01	1000	150	120	9
59.RHM.00020.020	RHM 02	2000	200	120	11
59.RHM.00030.025	RHM 03	3000	250	120	16
59.RHM.00050.010	RHM 05	5000	100	120	16
59.RHM.00100.010	RHM 10	10000	100	120	21

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!